


PROFILO Mauersteine 2-seitig Sichtprofil



- Typ 21 Normalstein
- Typ 22 halber Normalstein
- Typ 23 Abschlussstein
- Typ 24 halber Abschlussstein
- Typ 25 Winkelstein
- Typ 29 Säulenstein



Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.		CHF/ Stk.
2-seitig strukturiert, grau, normal								4SMAP
340021.402020	21	40	20	20	40	26	■	23.70
340022.202020	22	20	20	20	40	14	■	17.30
340023.402020	23	40	20	20	40	26	■	27.70
340024.202020	24	20	20	20	40	14	■	21.20
340025.402020	25	40	20	20	40	26	■	35.60
340029.301520	29	30	15	20	30	14	■	36.60
2-seitig strukturiert, grau, gestraht								4SMAP
342021.402020	21	40	20	20	40	26	▲	33.90
342022.202020	22	20	20	20	40	14	▲	25.80
342023.402020	23	40	20	20	40	26	▲	37.40
342024.202020	24	20	20	20	40	14	▲	28.90
342025.402020	25	40	20	20	40	26	▲	46.00
342029.301520	29	30	15	20	30	14	▲	47.30
2-seitig strukturiert, juragelb, gestraht								4SMAP
344321.402020	21	40	20	20	40	26	▲	40.80
344322.402020	22	20	20	20	40	14	▲	30.30
344323.402020	23	40	20	20	40	26	▲	44.50
344324.402020	24	20	20	20	40	14	▲	34.10
344325.402020	25	40	20	20	40	26	▲	53.00
344329.301520	29	30	15	20	30	14	▲	55.00
2-seitig strukturiert, farbig, gestraht								4SMAP
342?21.402020	21	40	20	20	40	26	●	37.20
342?22.402020	22	20	20	20	40	14	●	28.10
342?23.402020	23	40	20	20	40	26	●	10.80
342?24.402020	24	20	20	20	40	14	●	31.60
342?25.402020	25	40	20	20	40	26	●	48.60
342?29.301520	29	30	15	20	30	14	●	49.90

Füllbeton ca. 6 Liter / Typ 21
 Ab einer Mauerhöhe von 100 cm müssen Stoss- und Lagerfugen mittels Mörtel erstellt werden. Die Steine müssen auf jeden Fall mit Beton gefüllt werden.
 Um Ausblühungen in den Fugen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Mörtel mit Trasszement. Bedarf: 2 Stk des Typs 29 pro Pfeilerlage.

PROFILO Abdeckplatten 2-seitig Sichtprofil, B 30 cm




Typ 71 Normalplatte

Typ 73 Endplatte

Typ 75 Winkelpatte

Typ 78 / 79 / 49 Säulenplatte



Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.		CHF/ Stk.
2-seitig strukturiert, grau, normal								4SMAP
340071.100305	71	100	30	5	14	33	■	49.90
340073.100305	73	100	30	5	14	33	■	53.00
340075.050305	75	50/50	30	5	28	23	■	62.00
340078.030305	78	30	30	5	42	12	▲	49.90
340079.040405	79	40	40	5	28	18	■	49.90
340049.050505	49	50	50	5	28	30	●	53.00
2-seitig strukturiert, grau, gestraht								4SMAP
342071.100305	71	100	30	5	14	33	▲	63.00
342073.100305	73	100	30	5	14	33	▲	68.50
342075.050305	75	50/50	30	5	28	23	▲	82.50
342078.030305	78	30	30	5	42	12	▲	68.50
342079.040405	79	40	40	5	28	18	▲	68.50
342049.050505	49	50	50	5	28	30	●	72.00
2-seitig strukturiert, juragelb, gestraht								4SMAP
344371.100305	71	100	30	5	14	33	▲	74.50
344373.100305	73	100	30	5	14	33	▲	81.50
344375.050305	75	50/50	30	5	28	23	▲	88.00
344378.030305	78	30	30	5	42	12	▲	81.50
344379.040405	79	40	40	5	28	18	▲	81.50
344349.030305	49	50	50	5	28	30	●	85.00
2-seitig strukturiert, farbig, gestraht								4SMAP
342?71.100305	71	100	30	5	14	33	●	70.00
342?73.100305	73	100	30	5	14	33	●	74.50
342?75.050305	75	50/50	30	5	28	23	●	87.00
342?78.030305	78	30	30	5	42	12	●	74.50
342?79.040405	79	40	40	5	28	18	●	74.50
342?49.030305	49	50	50	5	28	30	●	78.00

Um eine gute Haftung der Abdeckplatten zu erreichen, empfehlen wir frostsichere Mittelbettkleber für aussen zu verwenden.

Für die Stossfugen sollte ein elastisches Material verwendet werden.