

# SOLIDO Mauersteine, strukturiert



Wandstärke 10 cm

Artikel-Nr.	Typ	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.		CHF/ Stk.
<b>Mauersteine mit Hohlkern, grau, strukturiert</b>								<b>4SOLO</b>
311000.100050	10	100	50	50	4	325	●	<b>174.00</b>
311001.010050	01	10	50	50	36	65	●	<b>81.00</b>
311002.020050	02	20	50	50	20	100	●	<b>81.00</b>
311003.025050	03	25	50	50	16	115	●	<b>81.00</b>
311007.075050	07	75	50	50	4	260	●	<b>174.00</b>
311008.080050	08	80	50	50	4	275	●	<b>174.00</b>
311031.100050	31	100	50	50	4	325	●	<b>220.00</b>
311032.100050	32	100	50	50	4	325	●	<b>220.00</b>
311035.050050	35	50	50	50	4	200	●	<b>151.00</b>
311036.050050	36	50	50	50	8	200	●	<b>128.00</b>
311038.100050	38	100	50	50	4	325	●	<b>220.00</b>
311039.100050	39	100	50	50	4	325	●	<b>220.00</b>
<b>Abdeckplatten, gefast, grau, glatt</b>								<b>4SOLO</b>
311071.100060	71	100	60	10	10	130	●	<b>128.00</b>
311075.060060	75	60	60	50	10	80	●	<b>128.00</b>

Aussenradiuselemente werden auch als halbe Normalsteine verwendet.  
 1/2 Ausseneckelemente können sowohl links wie rechts der Mauer verwendet werden.  
 Bedarf: geschlossen, senkrecht 2 Stk. / m<sup>2</sup>; geschlossen, rückversetzt 2.1 Stk. / m<sup>2</sup>.  
 Mauer-Rücksprung pro Lage: 10 cm. Elementhöhe reduziert sich dadurch um 2.5 cm.  
 Füllbedarf pro Normalsteine ca. 110 Lt. Versetzhilfen siehe Seite 114.

## Typ 10 Normalelement

- Typ 01 Ausgleichselement
- Typ 02 Ausgleichselement
- Typ 03 Ausgleichselement
- Typ 07 Ausgleichselement
- Typ 08 Ausgleichselement

- Typ 31 Aussen-Eckelem. links
- Typ 32 Aussen-Eckelem. rechts
- Typ 35 1/2 Aussen-Ecke L+R
- Typ 36 Kombi-/Aussenradius
- Typ 38 Innen-Eckelement links
- Typ 39 Innen-Eckelement rechts

- Typ 71 Normalplatte
- Typ 75 Ausseneckplatte

