



Artikel-Nr.	L cm	B cm	H cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.		CHF/ m1
gefast, grau, unbehandelt							2VASR
440005.100020	100	20	5	44	25	■	11.50
440005.050020	50	20	5		13	▲	18.30
440005.033020	33	20	5		8	▲	25.10
440005.100025	100	25	5	44	32	■	12.70
440005.050025	50	25	5		16	▲	21.30
440005.033025	33	25	5		10	▲	29.70
gefast, grau, gestrahlt							2VASR
442005.100020	100	20	5	44	25	■	15.10
442005.050020	50	20	5		13	▲	21.90
442005.033020	33	20	5		8	▲	28.70
442005.100025	100	25	5	44	32	■	17.40
442005.050025	50	25	5		16	▲	25.90
442005.033025	33	25	5		10	▲	34.30

Längen kürzer als 100 cm werden gefräst.

Oberfläche ringsum fein gefast.

Gestrahlte Ausführung: Oberfläche

Vakuum-Vorteile:

- ☑ Erhöhte Frost-/ Tausalzbeständigkeit
- ☑ Höhere Druck-/ Abriebfestigkeit
- ☑ Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und andere aggressive Medien
- ☑ Unempfindlich gegen mechanische Beanspruchungen