



Artikel-Nr.	Spez.	L cm	B cm	Stk./ Pal.	kg/ Stk.		CHF/ Stk.
H 4 cm, strukturiert, grau, normal							
340015.402004	Normalstein	40	20	80	8	●	13.40
340016.202004	Halbstein	20	20	160	4	●	10.10
H 4 cm, strukturiert, grau, gestrahlt							
342015.402004	Normalstein	40	20	80	8	●	16.10
342016.202004	Halbstein	20	20	160	4	●	11.60
H 4 cm, strukturiert, juragelb, gestrahlt							
344315.402004	Normalstein	40	20	80	8	●	19.40
344316.202004	Halbstein	20	20	160	4	●	13.10
H 4 cm, strukturiert, farbig, gestrahlt							
342715.402004	Normalstein	40	20	80	8	●	17.70
342716.402004	Halbstein	20	20	160	4	●	12.30

Halbsteine werden aus Normalsteinen gefräst, eigenen sich nur als Endsteine.
Um eine gute Haftung der Verblendsteine zu erreichen empfehlen wir, frostsichere Mittelbettkleber für aussen zu verwenden.
Es sollte immer mit Stossfugen und Lagerfugen verarbeitet werden.



Artikel-Nr.	Spez.	Stk. Kart.	kg/ Stk.	CHF/ Stk.
UNI-COLL rapid Baukleber				8NETT
Für Mauersteine und Abdeckplatten				
9505.000290	Kartusche a 290 ml	12	0.5	12.50

Anwendung:

Kleber mit ca. 2 - 3 cm Abstand vom Rand mit zwei Klebebahnen / -flächen à je 8 - 10 mm Breite (Dosenöffnung / Kartusche) auftragen und verkleben. Die Klebeflächen müssen annähernd trocken, sauber und staubfrei sein. Verarbeitungstemperatur zwischen +5° C bis +40° C. Aushärtungsdauer abhängig von aufgetragener Menge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Eine Hinterfüllung ist erst nach 48 Stunden Aushärtezeit erlaubt. Die handelsübliche Kartuschenpistole ist im Lieferumfang nicht inbegriffen. Die Kartusche ist frostsicher gelagert 12 Monate haltbar. Verbrauch sehr individuell, ca. 0.15 Kartuschen pro m² Abdeckplatte.